

電源・防水スイッチ

NKKのタフなスイッチ









NKKスイッチズ株式会社 www.nkkswitches.co.jp

スイッチに要求される高品質は、厳しい操作

スイッチの評価は、多様な条件下におけるON/OFF制御の正確で安定した実行力です。 NKKのスイッチなら、 生産・



マシンが生まれ持った高機能と人の持つ高感性が出会い、インターフェースする。

まさに、その接点こそがスイッチの役割です。

産業用スイッチでは、人が直接肌に触れるメカニズムである製品ゆえに、その操作感は重要なポイントです。また快適さを追求した操作性に加えて、一つのミスも許されない高い精度も同時に要求されます。アメニティの追求と精度の向上がこれからの「ものづくり」のテーマです。その役目は大電流から小電流まであらゆる条件で、常に安定した性能でON/OFFを確実に実行することにつきます。NKKのスイッチなら最先端からはじまる多種多様な産業分野の機器に、使命としての守備範囲を堅守し続けています。

■TV規格認定スイッチ





【TV規格】

UL規格認定スイッチの中で、テレビ等インラッシュ電流の大きい負荷の電源ON・OFFスイッチをTVスイッチといいます。

JW-Mタイプ・JP-Mタイプは、定格電圧AC 120V、定格電流5Aの TV規格認定を受けています。

JW-Lタイプ・JP-Lタイプは、定格電圧AC 120V、定格電流8AのTV 規格認定を受けています。

■高容量の各種スイッチ



使用温度範囲:-10~+55℃





電流容量:AC 6A 125V,DC 3~4A 30V(銀接点) 0.4VA MAX. 28V MAX.(金×ν+接点) 絶縁抵抗:DC 500V 1 GΩ以上 耐電圧:AC 1.0kV(端子・端子間)1分間以上 使用温度範囲:-10~+55℃



電流容量:AC 15A 125V、DC 15A 30V 絶縁抵抗:DC 500V 200MΩ以上 耐電圧:AC 1.25kV(端子·端子間)1分間以上 使用温度範囲:-25~+85℃

照光式押ボタンスイッチ

UBシリーズ


















**A AC125Vの場合の最大定格です。

上の製品は代表例です。これらのほかにも電源用スイッチとして広範なシリーズの中より、選択いただけます。

超高輝度






環境の中でこそ証明されます。

建設現場などの高い要求に確実に応えます。



温度・湿度の厳しい条件下でさえ、正確な制御に加えて、 水滴・粉塵など様々な異物をシャットアウト。

様々な環境下での工事現場機器や生産ラインのシステムなどで正確で確実、 そして操作性のよいスイッチが求められています。NKKのスイッチなら全防水・ パネルシール防水・防水キャップの使用など、機器の設置されている環境と それぞれの目的に応じて、多彩な製品群より的確な選択が可能です。



ロッカスイッチ

Wシリーズ



トグルスイッチ



電流容量:AC 6A 125V,AC 3A 250V DC 4A 30V,DC 3A 30V 絶縁抵抗:DC 500V 1GΩ以上

耐電圧:AC 1.0kV(端子·端子間)1分間以上

AC 1.0kV(端子・アース間)1分間以上 使用温度範囲:-30~+85℃

トグルスイッチ

Mシリーズ



電流容量:AC 5~20A 125V DC 5~20A 30V







全防水

















防爆(ST/防衛省認定DSP)

超高輝度 超高輝度照光式



上の製品のほかに、次の防水キャップを装着することでパネルシールとなるスイッチがあります。次頁の適用機種一覧表をご確認ください。

















全防水 全防水

AT- 4043 (MB-2085L/B装着例)

AT- 4181

■適用機種一覧	防水キャップ						
防水キャップを装着することでパネルシールとなるスイッチがあります。詳細は総合カタログをご確認ください。	AT-4181-K AT-401-N AT-4181-P	AT-401-G AT-401-K AT-401-N AT-401-P	-K		AT-4042 M6 オルタネ	AT-4043 M12用	AT-428
適用機種			-Y		イト用		
S-1A~7A S-1F~3F S-21A	0	0	0				
S-31~39 S-31F~33F S-41~49 S-41F~43F	0	0	0				
S-114 S-116	0	0	0				
S-301~309 S-301T~309T S-331~339 S-331T~339T S-331F~333F S-421~429 S-421T~429T	0	0	0	8			
S-821~823 S-831~833		0		V-10000000			
S-1AW~9AW S-21AW S-25AW~29AW	0	0		3			
WT-11AS~29AS WT-11AT~29AT WT-11AL~29AL	0	0					學
P-2011L/B P-2012L/B P-2021L/B P-2022L/B P-2011L/BP P-2012L/BP P-2021L/BP P-2021L/BF1 P-2021L/BF1 P-2022L/BF1	0		0				
D2シリーズ 基本レバー形 PC端子形							0
Mシリーズ 基本レバー形 はんだ端子形/ワイヤラップ形/PC端子形							0
MB-2011 MB-2011P MB-2011G MB-2061 MB-2061P MB-2061G MB-2181 MB-2181P MB-2181G MB-2011W/W MB-2061W/W MB-2181W/W				0			
MB-2065 MB-2065P MB-2065G MB-2085 MB-2085P MB-2085G MB-2185 MB-2185P MB-2185G MB-2065W/W MB-2085W/W MB-2185W/W					0		
MB-2011L/B MB-2065L/B MB-2061L/B MB-2085L/B SB-61A SB-61B SB-221N/C SB-221N/O MS-V2-B22 WB-12AS WB-12AT WB-12AL WB-15AS WB-15AT WB-15AL						0	

3,500,000種類のバリエーションを誇る広範なスイッチ群

半世紀以上にわたってスイッチ一筋に取り組み、今日 産業 用スイッチのトップメーカーとして、宇宙衛星機器からコン ピュータ、通信、FA、医療、制御、計測などあらゆる先端 分野に貢献しています。これからも真摯な研究体制で独創 的な製品を産み出していきます。



■ホーム>商品案内>商品検索からの検索が便利です。

●検索方法もいろいろ! さまざまな方向からの検索が可能な充実のサイト



形名検索

商品の形名、もしくは形名の一部分より検索する

スイッチの種類や、機能動作(ON-OFF-ON)等 からお探しの商品をみつけることができます。

スイッチの形から商品を見つけることができます。

スペック検索

スイッチのスペックから商品を見つけることがで きます。

付加機能検索

付加機能(例:防水タイプ等)や規格などから商品 を見つけることができます。

※記載されている各種仕様について、予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。最新仕様につきましては、弊社までご確認ください。

社 〒213-8553 川崎市高津区宇奈根715-1 ☎044-813-8001 大阪営業所 〒532-0003 大阪市淀川区宮原2-14-10 ☎06-6399-2015

名古屋営業所 〒450-0004 名古屋市中村区松重町4-44 ☎052-322-1741

福岡営業所 〒812-0018 福岡市博多区住吉5-2-13 ☎092-473-3600 技術相談専用フリーダイヤル・FAX:0120-559-190

URL: http://www.nkkswitches.co.jp/ E-mail: nkkswitches@nkkswitches.co.jp

ISO9001/14001 認証取得

※2014年4月1日から、「日本開閉器工業株式会社」より社名変更いたしました。